DIGITAL WIND SPEED・THERMO METER

デジタル風速・温度計［マルチ計測器］

■デジタル風速・温度計

プローブ伸縮式　CN1118B

●空調設備のメンテナンスに最適
●ホットワイヤ方式なので微少風速から計測可
●最大値・最小値メモリーおよびデータホールド機能付

型　番	CN1118B
測定機能	m/秒、km/時、フィート/分、マイル/時、ノット(船舶)、温度、データホールド、最大値・最小値メモリー
サンプリング	0.8秒
電源	単4アルカリ電池6個
寸法(mm)	本体：W78×H185×D38 プローブ：φ12×280(最長940)
重量(g)	約355
付属品	ハードキャリングケース
標準価格(¥)	49,800

測定機能

	測定範囲	精度
風速	0.2～20.0m/s	±5%rdg±1dgt
温度	0～50℃	±0.8℃

■データロガー風速・風量・温度計

プローブ伸縮式　CN5015E

●熱線式で微風速、温度、風量を測定し記憶、空調設備のメンテナンス等に最適
●時計機能内蔵でリアルタイムにデータ保存(16,000データ)、シリアル出力でPCに接続、データ処理可能
●Kタイプ熱電対温度測定機能付

型　番	CN5015E
測定機能	m/秒・km/時、フィート/分、マイル/時、ノット(船舶)、温度、Kタイプ熱電対温度、CMM(㎤/分)、CFM(ft³/分)、データホールド、MAX、MINメモリー
データロガー	16000データ(2～8時間59分59秒インターバル設定)
電源	単3アルカリ電池4個、CR2032ボタン電池1個
寸法(mm)	本体：W76×H203×D38　プローブ：φ12×280(最長940)
重量(g)	515
オプション	データロガーソフト+RS232ケーブル　データロガーソフト+USBアダプタ
標準価格(¥)	69,000

測定機能

	測定範囲	精度
風速	0.2～20.0m/sec	±5%rdg±1dgt
温度	0～50℃	±0.8℃
風量	0～36000㎥/分	—
温度(Kタイプ)	−50～1300℃	±0.2%rdg±0.5℃

DIGITAL WIND SPEED METER

デジタル風速計［ライン精機］

■EA-1000

特長

分離型センサにより空調ダクト等の測定困難な場所でも最適な位置や角度で測定できます。m/s、km/hの測定単位切替ができます。

EA-1000

型　番	EA-1000
センサ	ベーン式
測定範囲	m/s：0.8～30.0 km/h：2.8～108
分解能	m/s：0.1 km/h：0.1
測定精度	±(3%+2d)
測定周期	約0.4秒
電源	006P型乾電池
寸法(mm)	本体：W70×H131×D25、センサ：φ72
質量(g)	270
付属品	取扱説明書、乾電池
標準価格(¥)	21,800

WIND SPEED METER

風速計［カスタム］

■CW-10

CW-10

特長

コンパクトな折りたたみ式風速計
温度測定も可能
●風速、温度の最大値表示機能付
●13データの平均表示機能付
●0.9m/s ～の測定可能

型　番	CW-10
表示	3.5桁LCD表示
ベアリング	サファイアの軸受けベアリング
電源	CR-2032(3V)リチウム電池1個
寸法(mm)	W144×H47×D26
重量(g)	約90
付属品	ハンドストラップ、取扱説明書
標準価格(¥)	19,800

電気的性能

測定単位	範囲	分解能	測定精度
m/s	0.9～26.8	0.1	±(3%rdg+0.2dgt)
ft/min	177～5274	20	±(3%rdg+40dgt)
KNT	1.7～52	0.3	±(3%rdg+0.6dgt)
km /hr	3.2～96.5	0.7	±(3%rdg+1.4dgt)
MPH	2～60	0.2	±(3%rdg+0.4dgt)
BF	1～10	1	±1
℃	−18～+50	0.1	±1

表示価格はすべて税抜きです。別途消費税がかかります。